

Tente faîtière (bivouac)



La tente faîtière est une tente tubulaire composée d'une bâche rectangulaire ou de **bâches militaires** nouées ensemble en forme de rectangle.

Une unité de tente faîtière (2 **bâches militaires**) peut accueillir 2 à 3 personnes.

Remarque : cet article traite exclusivement de la tente faîtière en tant que bivouac de bâches militaires avec 2 bâches par unité.

Matériel nécessaire

Pour la construction de la première unité de tente faîtière, on a besoin du matériel suivant :

- 2 **bâches militaires** (avec 2 cordes de repassage incluses)
- 2 sacs de piquets (unité de tente, 6 piquets de tente et 6 sardines sont nécessaires)

Pour la construction de chaque unité de tente faîtière supplémentaire, on a besoin des matériaux suivants :

- 2 **bâches militaires**
- 1 sac de piquets (unité de tente, 3 piquets de tente et 2 piquets sont nécessaires)

Nouer les bâches

*La première chose à faire est de retirer les cordes des bâches.

*Nouer ensuite deux bâches ensemble. Ce faisant, il faut tenir compte de l'emplacement des coutures des bâches militaires (l'eau doit pouvoir s'écouler plus tard vers l'extérieur à partir de la couture de nouage)

*Ces paires de bâches sont ensuite nouées ensemble de manière à former un rectangle de deux bâches de large.

*Si nécessaire, la tente peut être complétée sur les côtés avec des bâches pour la fermer plus tard ou pour construire une protection contre le vent (comme sur la photo de l'article)

Montage

*Les bâches nouées sont disposées de manière à ce que la pluie éventuelle tombe sur les bâches et ne puisse pas pénétrer dans la tente par les côtés. (en règle générale, la tente tubulaire est orientée nord-sud, car la pluie vient de l'ouest)

- *Trois piquets de tente sont assemblés et placés dans un œillet de la couture centrale
- *Pendant qu'une personne tient maintenant le mât, une autre personne tend la pointe du mât avec la cordelette de manière à ce qu'il y ait une traction longitudinale sur la couture centrale
- *Parallèlement à l'étape précédente, les bâches sont tendues vers l'extérieur à l'aide de piquets. Dans le meilleur des cas, une troisième personne est chargée de cette tâche.

Domaines d'application

La tente faîtière peut être utilisée lors de randonnées et d'expéditions où l'on peut s'attendre à un sol sec. On peut ainsi économiser une bâche (sol) par unité par rapport au [Gothard](#) .

La tente faîtière est également bien adaptée pour protéger les bagages.

Avantages / inconvénients

Avantages

- peu de matériel nécessaire
- facile à transporter
- facile à monter
- comparativement beaucoup de place et grande hauteur

Inconvénients

- pas de fond
- pratiquement pas de stockage de la température
- si non fermé, exposé au vent sur les côtés

Autres dimensions

La tente faîtière peut être construite pratiquement dans n'importe quelle taille et peut donc être utilisée comme tente de séjour, de cuisine ou comme grande tente de couchage. Pour cela, il suffit de nouer un côté plus grand au lieu d'un rectangle de 2 bâches de large.

Remarque : pour les constructions plus grandes, la technique des poteaux de tente ne convient plus, on utilise alors une poutre ou une corde tendue comme support de pignon.

Crédit photo

- Photo de couverture : mise à disposition par les jeunes de Schinznach / Manuel Meier