

## Tavolo da lavoro



Il tavolo da lavoro è una **struttura di appoggio** che, ad esempio in cucina, consente di lavorare in piedi.

## Materiale

- Listelli/pali, almeno 10 pezzi
- Pannelli (ad es. 3) o assi
- Viti

### Attrezzi

- Martello da carpentiere
- Ascia/accetta
- Livella a bolla
- Avvitatore a batteria con punte, eventualmente trapano

## Struttura

1. **Preparazione:** disporre le lastre sul terreno nella posizione finale desiderata per determinare le distanze esatte tra i pali.
2. **Posizionamento dei montanti:** affilare quattro montanti robusti (lunghezza circa 1,3–1,5 m). Conficcarli saldamente nel terreno a sinistra e a destra delle lastre, a circa 50 cm dai bordi esterni.
3. **Montaggio delle travi superiori:** allineare con una livella due listelli orizzontali ad un'altezza di 85–95 cm (adattabile individualmente in base agli utenti) e avvitarli ai pali. (Rispettare la larghezza minima indicata per le

lastre!)

4. **Montare le travi inferiori:** fissare altre due listelli orizzontali a un livello più basso (circa 30 cm dal pavimento) come supporto per il materiale.
5. **Fissare i piani di lavoro:** posizionare i pannelli sulle assi superiori e inferiori e avvitarli a filo.
6. **Rinforzo:** montare dei montanti diagonali tra i montanti per impedire che la struttura si muova.
7. **Finitura:** accorciare le estremità sporgenti delle listelle per ridurre al minimo il rischio di lesioni e garantire la libertà di movimento.

## Esempi



## Crediti fotografici

- Immagine di copertina: per gentile concessione di ML3000.
- Esempi: per gentile concessione di ML3000.